

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Progetto di recupero e adeguamento della stazione di Bergamo

**COMMITTENTE:** CENTOSTAZIONI SpA - Roma

Data, 04/04/2007

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>TARIFFE RFI (SpCap 1)</b>			
Nr. 1 BA.CZ.A.30 1.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (cinquantaotto/28)</b>	mc	58,28
Nr. 2 BA.CZ.A.30 1.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sessantaotto/39)</b>	mc	68,39
Nr. 3 BA.CZ.A.30 1.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 30N/mm2. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (settantauno/36)</b>	mc	71,36
Nr. 4 BA.CZ.A.30 2.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (settantasette/31)</b>	mc	77,31
Nr. 5 BA.CZ.A.30 2.F	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 40N/mm2. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ottantatre/25)</b>	mc	83,25
Nr. 6 BA.CZ.A.30 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esimilari SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (nove/81)</b>	mq	9,81
Nr. 7 BA.CZ.A.30 5.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno dialezza fino a m. 4 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tredici/08)</b>	mq	13,08
Nr. 8 BA.CZ.A.30 9.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/74)</b>	kg	0,74
Nr. 9 BA.CZ.A.31 0.A	Rete di acciaio elettrosaldato SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/81)</b>	kg	0,81
Nr. 10 BA.DE.A.31 00.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizzi, ecc.) esclusi materiali inquinanti. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattro/47)</b>	mc	4,47
Nr. 11 BA.DE.A.50 1.A	Demolizione di muratura in elevazione, andante. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ventitre/81)</b>	mc	23,81
Nr. 12 BA.DE.A.50 1.B	Demolizione di muratura in elevazione, in breccia od a sezione obbligatoria. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (trentacinque/26)</b>	mc	35,26
Nr. 13 BA.DE.A.50 3.A	Demolizione andante di conglomerato cementizio armato in elevazione SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (trentasei/64)</b>	mc	36,64
Nr. 14 BA.DE.A.50 6.B	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, a sezione obbligatoria. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ventiuno/98)</b>	m3	21,98
Nr. 15 BA.DE.A.50 8.A	Demolizione di pavimentazione in porfido, granito, ecc., di qualunque dimensione SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattro/21)</b>	m2	4,21
Nr. 16 BA.DE.A.51 0.A	Demolizione di pavimenti, andante. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/39)</b>	mq	2,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 BA.DE.A.51 01.A	Rimozione e smaltimento coperture a lastre lisce o ondulate contenenti amianto SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sedici/48)</b>	mq	16,48
Nr. 18 BA.DE.A.51 02.A	Incapsulamento di coperture di lastre lisce o ondulate contenenti amianto. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (diciassette/49)</b>	mq	17,49
Nr. 19 BA.DE.A.51 2.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo, dello spessore fino a 10 cm SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/21)</b>	mq	3,21
Nr. 20 BA.DE.A.51 6.A	Demolizione di rivestimenti di murature, sia interni che esterni, andante. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/98)</b>	m2	2,98
Nr. 21 BA.DE.A.51 7.A	Demolizione di intonaci di qualunque tipo, su pareti interne ed esterne, soffitti e volte di qualsiasi specie, fino a metterle a nudo le murature sottostanti. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattro/81)</b>	m2	4,81
Nr. 22 BA.DE.A.51 8.A	Picchiatura di vecchi intonaci su pareti interne ed esterne, soffitti e volte, di qualsiasi specie, per consentire l'applicazione di qualsiasi tipo di rivestimento SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/75)</b>	m2	2,75
Nr. 23 BA.DE.A.52 1.A	Demolizione di solai misti di qualsiasi tipo e spessore. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/28)</b>	m2	6,28
Nr. 24 BA.DE.A.52 7.A	Demolizione di controsoffitti e sottotetti del tipo "Perret" o simili. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/15)</b>	mq	2,15
Nr. 25 BA.DE.A.53 5.B	Rimozione d'opera di pluviali, gronde, esalatori e simili compresa la rimozione d'opera delle ferramenta. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/66)</b>	m	2,66
Nr. 26 BA.DE.A.53 7.A	Rimozione di finestre e porte di qualunque superficie e tipo di materiale. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (cinque/50)</b>	m2	5,50
Nr. 27 BA.DE.A.54 4.B	Rimozione d'opera di ferramenta in genere, di materiali ferrosi, di fusione e chiusini metallici. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/07)</b>	kg	0,07
Nr. 28 BA.DE.A.54 6.B	Demolizione andante di tramezzi, dello spessore da oltre 6 cm e fino a 10 cm. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/69)</b>	mq	1,69
Nr. 29 BA.DE.A.54 6.C	Demolizione andante di tramezzi, dello spessore da oltre 10cm e fino a 15cm. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/52)</b>	mq	2,52
Nr. 30 BA.MT.A.30 4.A	Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, esclusi i materiali litoidi, fino alla profondità di 2,00 m. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattro/03)</b>	m3	4,03
Nr. 31 BA.MT.A.32 9.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/10)</b>	mc	1,10
Nr. 32 BA.MU.A.31 0.A	Muratura di laterizi forati da tamponamento, con malta di calce e sabbia come alla voce BA.MA.A.104. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (centoquattordici/79)</b>	mc	114,79
Nr. 33 BA.MU.A.32 0.B	Tramezzi con pannelli prefabbricati in gesso dello spessore di 10 cm circa. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattordici/06)</b>	m2	14,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 34 BA.NO.A.83 0.A	Ponteggio di facciata fino a giorni 30 di impiego. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattro/44)</b>	mq	4,44
Nr. 35 BA.NO.A.83 0.B	Ponteggio di facciata; sovrapprezzo per ponteggio noleggiato per 15 giorni o frazione di 15 oltre i30 giorni. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/40)</b>	mq	0,40
Nr. 36 BA.NO.A.83 1.A	Mascheramento di ponteggio per ogni m2 e per tuttala durata del lavoro. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/23)</b>	mq	1,23
Nr. 37 BA.PD.A.31 2.E	Micropali comunque inclinati anche a sostegno di opere esistenti, in opera attraverso terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza nonchè attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo e natura, eseguiti mediante trivellazione a rotazione od a rotoperussione con contemporaneo approfondimento del tubo forma a corona circolare, successivo getto a pressione, a trivellazione ultimata, di malta cementizia formata da 1 metro cubo di sabbia e 600 Kg di cemento ad alta resistenza e fino a qualunque assorbimento occorrente per ottenere il completo rifiuto del foro, esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica che sarà pagata a parte con i relativi prezzi di tariffa. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (trentauno/64)</b>	m	31,64
Nr. 38 BA.PD.A.31 3.A	Tubi in acciaio trafilati senza saldatura, in opera per armatura dei micropali, di cui alla voce BA.PD.A.312, filettati alle estremità e relativi manicotti. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/95)</b>	kg	0,95
Nr. 39 BA.PD.A.31 9.A	Formazione di colonne di terreno consolidato ad andamento verticale, sub-verticale, orizzontale o sub-orizzontale, tra loro compenetrante o non, eseguite in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o in alveo, ottenute senza asportazione di materiale mediante un sistema a jetting semplice o multiplo iniettante miscele cementizie o di qualunque altro tipo, in quantità, pressioni e velocità predeterminate in funzione del tipo di terreno. Colonne di terreno del diametro di 50 cm SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sessantasette/23)</b>	m	67,23
Nr. 40 BA.PD.A.32 1.A	Formazione tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato, di cui alla voce BA.PD.A.319, tra loro compenetrante, compresi e compensati nel prezzo i mezzi d'opera ed i materiali necessari nonchè l'agottamento dell'acqua per le successive fasi di costruzione dell'opera e tutto quanto necessita per dare l'opera realizzata a regola d'arte SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (trentauno/64)</b>	mc	31,64
Nr. 41 BA.PR.A.31 00.B	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in gres porcellanato per la formazione di percorsi per disabili visivi, poste in opera su letto di malta come la sottovoce BA.MA.A.106.B, compresi sfridi, taglia, la sigillatura dei giunti con cemento puro e la pulizia finale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (settantasei/93)</b>	mq	76,93
Nr. 42 BA.PR.A.31 02.A	Fornitura e posa in opera mappe tattili per non vedenti, sia per interno che per esterno delle stazioni, in piastra di alluminio verniciato e plastica. Planimetria in rilievo, testo in BRAILLE spessore 0.9, rispondenti alle norme ADA e UNI 8207 delle dimensioni di mm 600x400 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (novecentoquaranta/92)</b>	cad	940,92
Nr. 43 BA.PR.A.31 02.D	Fornitura e posa in opera mappe tattili per non vedenti, sia per interno che per esterno delle stazioni, in piastra di alluminio verniciato e plastica. Leggio metallico per lettura facilitata per disabili visivi, dell'altezza compresa tra cm 95 e 120, con inclinazione di 30 gradi, piano di appoggio mappa tattile da cm 70x50 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattrocentodieci/15)</b>	cad	410,15
Nr. 44 BA.PS.A.310 .A	Fondazione stradale in miscela inerte SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (cinque/04)</b>	mq	5,04
Nr. 45 BA.PS.A.311 .A	Strato di base in conglomerato bituminoso SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/50)</b>	mq	6,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 46 BA.PS.A.312 .A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/29)</b>	m2	3,29
Nr. 47 BA.PS.A.313 .A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/72)</b>	m2	2,72
Nr. 48 BA.PS.A.314 .A	Fornitura e spandimento in opera di materiali inerti prelevati nel letto dei fiumi. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (diciassette/49)</b>	mc	17,49
Nr. 49 BA.PS.A.317 .D	Pavimento in masselli autobloccanti, con l'aggiunta sulla superficie superiore di uno strato antiusura al quarzo. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ventidue/32)</b>	mq	22,32
Nr. 50 BA.SE.A.13 1.A	Molle in acciaio per apparecchi chiudiporta SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/94)</b>	kg	6,94
Nr. 51 BA.SE.A.14 6.A	Serratura da infil. o est. sicurezza t."Yale"dop. cilindro rot. gr. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (venticinque/44)</b>	cadauno	25,44
Nr. 52 E.I.L.V.M.014 .A	Spostamento di materiali pesanti ed in grossi elementi nell'ambito di masgazzini, cantieri, officine. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/02)</b>	kg	0,02
Nr. 53 FA.CS.C.302 .A	Controsoffitti piani in pannelli fonoassorbenti di gesso armato con filo di ferro zincato con incorporato strato isolante, dello spessore di cm.3, posti in opera su struttura portante esistente, o da costruire e da compensare a parte, compreso ogni onere, opera provvisoria, ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: dello spessore non inferiore a 5 cm. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ventitre/23)</b>	m2	23,23
Nr. 54 FA.CT.D.30 6.D	Fornitura e posa in opera di lamiere in acciaio zincato per canali, gronde e converse con lamiera da 12/10 di millimetro SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattro/28)</b>	kg	4,28
Nr. 55 FA.CT.D.30 8.B	Fornitura e posa in opera di gronde, converse, scossaline e simili di qualunque forma e dimensione, rif. sottovoci (BA.ME.A.134.B-C), compresi i relativi pezzi speciali dello stesso materiale, nonché le giunzioni e le relative sigillature a base di siliconi o similari. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (undici/65)</b>	kg	11,65
Nr. 56 FA.IP.A.308 B	Manto impermeabile formato con due guaine, con guaina sovrastante come alla sottovoceFA.IP.A.307.D SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quindici/30)</b>	mq	15,30
Nr. 57 FA.IT.A.302 E	Intonaco grezzo o rustico o fratazzato per esterni su pareti, parapetti e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.106.B SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (nove/22)</b>	mq	9,22
Nr. 58 FA.IT.A.303 D	Intonaco civile per interni su pareti e soffitticon malta bastarda di calce, sabbia e cemento come alla sottovoce BA.MA.A.105.A SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (dodici/28)</b>	mq	12,28
Nr. 59 FA.IT.A.304 D	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, applicato con poste e guide, rifinito con soprastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino, lisciato con fratazzo metallico o alla pezza, compresi i ponteggi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi e pensiline e simili. Con malta bastarda di calce e cemento come alla sottovoce BA.MA.A.105.A SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (dodici/77)</b>	m2	12,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 60 FA.IT.A.304. E	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.106.B SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tredici/20)</b>	m2	13,20
Nr. 61 FA.IT.A.308. B	Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.B compresi i ponteggi ed ogni onere e magistero occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte: su superfici esterne. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/94)</b>	m2	3,94
Nr. 62 FA.OM.A.30 2.A	Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di acciaio formati a freddo rispondenti ai requisiti CNR-UNI 10022/74 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/39)</b>	kg	1,39
Nr. 63 FA.OM.A.30 3.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/53)</b>	kg	0,53
Nr. 64 FA.PN.A.30 9.A	Fornitura e posa in opera di pareti divisorie tagliafuoco, costituite da struttura portante in profilati di acciaio verniciato con speciale vernice intumescente e doppio rivestimento in pannelli di fibra di legno mineralizzati, con cementante magnesiaco dello spessore di cm 5 con superficie intonacata a rustico e tinteggiata a tinte chiare, comprese guarnizioni, coprigiunti, bulloneria e quanto altro necessario per l'aggancio alle strutture, compresi altresì oneri per ponteggi e impalcature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, per le seguenti altezze di parete: fino a 4 m SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quarantasei/08)</b>	mq	46,08
Nr. 65 FA.PV.A.302 .A	Pavimento a getto di tipo industriale formato con resine epossidiche con strato di usura dello spessore non inferiore a 10 mm SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (dieci/48)</b>	m2	10,48
Nr. 66 FA.PV.B.308 .G	Pavimento di piastrelle di gres ceramico smaltate al corindone come alla sottovoce BA.PR.A.106.G SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (venticinque/23)</b>	m2	25,23
Nr. 67 FA.PV.B.309 .C	Pavimento di piastrelle di gres ceramico porcellanato con piastrelle come alla sottovoce BA.PR.A.120.C SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ventiquattro/58)</b>	mc	24,58
Nr. 68 FA.PV.C.301 .A	Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/69)</b>	m2	6,69
Nr. 69 FA.RV.A.30 1.D	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di gres ceramico come alla sottovoce BA.PR.A.106.D SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (venti/02)</b>	m2	20,02
Nr. 70 FA.RV.D.30 3.D	Zoccolino battiscopa a pavimento in gres o in marmo in opera con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.B, compresa la stuccatura e sigillatura dei giunti con cemento bianco o colorato, pulitura finale, i pezzi speciali, e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: In marmo o in pietra come alla sottovoce BA.PT.A.109.A SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sette/88)</b>	m	7,88
Nr. 71 FA.SE.A.301 .C	F.p.o., a qualsiasi altezza di serramenti per finestre o porte-finestre in legno douglasia SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (centodiciotto/62)</b>	mq	118,62
Nr. 72 FA.SE.A.305 .B	Infissi per porte e finestre, di qualsiasi tipo e specie, composti con profilati normali di ferro del tipo FE 430B UNI 7070/82, con uno o più sportelli apribili, anche a wasistas, compresi gli eventuali pannelli di lamiera, le saldature, bullonature, viti, cerniere, gli eventuali regolini fermavetri, le guarnizioni, spagnolette, compassi, apparecchi a leva con maniglie di bronzo o in metallo bianco, serrature e quanto altro occorra per dare gli infissi perfettamente funzionanti, esclusi i vetri che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di tariffa, ma compresa la verniciatura con due mani di antiruggine allo zinco e due mani di smalto oleosintetico e la preparazione di cui alla sottovoce FA.TV.A.306.A : SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (trentaquattro/71)</b>	m2	34,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 73 FA.SE.A.313 .B	Porte interne a struttura cellulare, sovrapprezzo al prezzo della precedente sottovoce FA.SE.A.313.A per porte con specchiature a vetri SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (diciannove/48)</b>	m2	19,48
Nr. 74 FA.SE.A.318 .C	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, per porte e battente destra o sinistra, con apertura verso l'interno o verso l'esterno; tipo a pavimento con perno in posizione di apertura a 90 gradi e limitatore di apertura; SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (novantanove/47)</b>	cadauno	99,47
Nr. 75 FA.SO.A.30 4.A	Solaio in tegoli di calcestruzzo armato precompresso della luce superiore a m.6,00 e fino a m. 8,00 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (cinquantauno/32)</b>	m2	51,32
Nr. 76 FA.SO.B.301 .B	Solaio costituito da lamiera grecata zincata esovrastante getto di calcestruzzo della luce superiore a m. 2,00 e fino a m. 3,00 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (trentadue/51)</b>	mq	32,51
Nr. 77 FA.TA.C.202 .A	Posa in opera di pietra da taglio e marmi in lastre dello spessore da cm 2 a cm 10 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tredici/72)</b>	m2	13,72
Nr. 78 FA.TV.311. G	Applicazione di una mano di prodotto verniciante a finire in tinta unita, su superfici interne, già preparate, compreso il materiale occorrente: con verniciante a base epossidica SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (cinque/58)</b>	m2	5,58
Nr. 79 FA.TV.A.30 2.B	Stuccatura saltuaria e parziale per l'eliminazione di limitate difettosità di qualsiasi superficie, compresa la successiva carteggiatura di livellamento delle parti stuccate, compreso il materiale occorrente: con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.B SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/13)</b>	m2	1,13
Nr. 80 FA.TV.A.30 3.B	Rasatura di superfici, intonacate a civile, mediante due riprese incrociate di stucco e successiva carteggiatura di livellamento con carte abrasive dei numeri 180-200, in progressione, ed eliminazione dei residui polverosi mediante spazzolatura o soffiatura ad aria, compreso il materiale occorrente: con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.B SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/73)</b>	m2	1,73
Nr. 81 FA.TV.A.30 4.B	Neutralizzante di superfi mediante applicazione di una mano di soluzione a base di resine acriliche modificate insaponificabili, in emulsione acquosa leggermente ammoniacale, opportunamente stemperate a seconda dei casi d'uso, compreso il materiale occorrente: su intonaco civile. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/89)</b>	m2	0,89
Nr. 82 FA.TV.A.30 6.C	Applicazione di uno strato di fondo isolante-impregnante su superfici, qualunque esse siano, già preparate, compreso il materiale occorrente: a base di prodotto a solvente SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/08)</b>	m2	2,08
Nr. 83 FA.TV.A.31 0.A	Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/61)</b>	m2	2,61
Nr. 84 FA.TV.A.31 6.A	Tinteggiatura con idropittura per esterni a due mani date a pennello o a rullo SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/51)</b>	m2	3,51
Nr. 85 FA.TV.A.31 6.B	Tinteggiatura con idropittura per esterni, sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni mano successiva alle prime due SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/13)</b>	m2	1,13
Nr. 86 FA.TV.B.305 .B	Carteggiatura a secco per uniformare i fondi di superfici già rasate SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/45)</b>	m2	0,45
Nr. 87	Lisciatura di superfici già intonacate dello spessore di 2 mm eseguita con colla di malta di tutto cemento dello spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
FAITA312A	di mm. 2 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/30)</b>	m2	2,30
Nr. 88 FAOMA304 A	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne e simili. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/72)</b>	kg	1,72
Nr. 89 FATAD402A	Lucidatura di facce già levigate di graniti, serizzi e marmi, pietre dure in genere SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/39)</b>	m2	2,39
Nr. 90 FATAD405B	Smusso levigato degli spigoli di marmi e pietre tenere in genere. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/39)</b>	m	2,39
Nr. 91 FATAD412B	Formazione di gocciolatoio in lastre di marmo e pietre tenere in genere: SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/79)</b>	m	1,79
Nr. 92 IT.IC.H.311. A	Fornitura e posa in opera di griglie per la ripresa aria, in alluminio anodizzato a semplice fila di alette fisse SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattrocentodue/30)</b>	m2	402,30
Nr. 93 IT.ID.C.216. A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/37)</b>	kg	0,37
Nr. 94 IT.TB.N.110. A	Fornitura di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/79)</b>	kg	0,79
Nr. 95 OB.IR.A.0 04.B	LOCALIZZAZIONE ORDIGNI FINO ALLA PROFONDITA' DI MT 8 DAL FONDO DELL'ALVEO, PER ALTEZZA DEL PELO LIBERO DA OLTRE MT 2,00 A MT 4,00 SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (otto/62)</b>	m	8,62
Nr. 96 OB.RS.A.60 1.A	RINTERRI DI SCAVI A STRATI ORIZZONTALI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/60)</b>	mc	0,60
Nr. 97 OM.CO.A.30 1.B	Legname in opera per formazione di grossa orditura di tetto e simili di qualunque tipo escluse le capriate, compresa e compensata ogni lavorazione e la ferramenta di qualsiasi tipo di larice del n. OM.LN.A.111.A (spigolo vivo). SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ottocentonovantasei/83)</b>	mc	896,83
Nr. 98 OM.CO.A.30 2.A	Legname in opera per formazione di piccola orditura di tetto e simili (correnti, correntini) di qualunque tipo compresa e compensata ogni lavorazione e la ferramenta di qualsiasi tipo: di larice del n. OM.LN.A.110.A (spigolo vivo). SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (millecentoventiotto/15)</b>	mc	1.128,15
Nr. 99 OM.CO.A.30 5.B	Capriate di qualunque portata e tipo in opera per coperture di tetti, compresa e compensata la lavorazione, la fornitura e l'applicazione delle ferramenta di qualsiasi tipo: in legname larice del n. OM.LN.A.110.A (spigolo vivo). SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ottocentosestantaquattro/00)</b>	mc	874,00
Nr. 100 OM.CO.A.50 3.B	Demolizione di coperture di tetti con tegole piane di qualsiasi tipo collocate in opera a secco o con malta o legate con filo di ferro, compresi tutti i sostegni: limitata alla rimozione delle tegole piane e dei sottostanti listelli. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (cinque/76)</b>	mq	5,76
Nr. 101 OM.CO.A.51 5.A	Demolizione di tettoie di qualsiasi genere, compreso e compensato: - la rimozione d'opera del manto di copertura costituito da qualsiasi materia (lamiere di ferro, lastre di cemento amianto, tegole marsigliesi, ecc.), compresa la sottostante piccola orditura di legno, in ferro o in laterizio; - lo smontaggio e rimozione dell'orditura portante del coperto; - la demolizione dei pilastri e strutture di sostegno di qualsiasi tipo, fino alla risega della loro fondazione; - la rimozione dei canali di gronda e relativi tubi pluviali, delle eventuali converse e scossaline, cavi elettrici, tubi, ecc., comprese le opere murarie per la rimozione di elementi della tettoia eventualmente incassati nelle murature limitrofe;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- gli occorrenti tagli con trancia, sega o fiamma ossidrica per la riduzione delle parti metalliche; - nonché tutti gli oneri per dare l'area occupata dalla tettoia completamente libera da ogni materiale; per ogni metro quadrato di falda del coperto della tettoia, misurato in proiezione orizzontale. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/74)</b>	m2	3,74
Nr. 102 OM.CO.B.31 0.C	Tavolato sottotegola in opera, su orditura esistente, con tavole di abete del n. OM.LN.A.116.C refilate, intestate ed unite a filo piano ed a perfetto contatto compresa ogni lavorazione e la chioderia occorrente:con tavole dello spessore di 3 cm SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (diciannove/71)</b>	m2	19,71
Nr. 103 OM.CO.C.30 1.B	Coperture di tetti con tegole curve (coppi) del n. OM.CO.A.101 compreso i necessari tagli per la formazione dei compluvi, dei displuvi e dei bordi con pezzi speciali, posti in opera con malta cementizia del n. OM.MA.D.104.B, posate su esistente tavellonato o tavolato listellato, compreso l'ancoraggio con malta cementizia del n. OM.MA.D.104.B della prima fila di tegole presso la gronda, dell'ultima fila presso il colmo e di una fila ogni quattro di quelle intermedie oltre il colmo ed i displuvi:posate su listelli di abete della sezione 3 * 5 cm, compresa la fornitura e la posa in opera di listelli SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ventiquattro/12)</b>	m2	24,12
Nr. 104 OM.CZ.A.14 0.B	Cordoli prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi tipo e sagoma della sezione oltre 200 cm² e fino a 500 cm². SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/23)</b>	m	6,23
Nr. 105 OM.CZ.A.20 1.L	Posa in opera di manufatti con malta cementizia del n. OM.MA.D.104.B, comprese le occorrenti lavorazioni, escluso lo scavo e la fornitura degli elementi prefabbricati da compensarsi a parte di cordoli del n. OM.CZ.A.140. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/58)</b>	m	3,58
Nr. 106 OM.ID.A.50 2.A	Rimozione d'opera di lavabi, lavelli, lavandini, vuotatoi, vasi a sedere, bidet, orinatoio del tipo a muro SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sette/72)</b>	cad	7,72
Nr. 107 OM.IS.A.110 .B	Polistirene estruso in lastre della densità di 33 kg/m³. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (duecentodieci/84)</b>	mc	210,84
Nr. 108 OM.IS.A.210 .A	P.o.poliuretano,polistirene,perlite e sughero naturale in lastre SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/07)</b>	m2	1,07
Nr. 109 OM.IT.V.301	Ringranatura intera od a tratti, previa picchiettatura di vecchi intonaci su pareti interne ed esterne, soffitti o volte di qualsiasi specie, con malta eguale a quella degli intonaci esistenti. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/62)</b>	m2	6,62
Nr. 110 OM.MA.B.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata, con assortimento dei grani comprese fra 0,05 e 2 mm. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattordici/96)</b>	m3	14,96
Nr. 111 OM.ME.A.2 01.A	P.o.lamiere OMMEC101/102/103/104,esclusa la verniciatura SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/07)</b>	kg	1,07
Nr. 112 OM.ME.B.1 10.A	Acciaio inox 8/10 lavorato per angolari,coprifili,guide,ecc. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/65)</b>	kg	6,65
Nr. 113 OM.ME.C.1 01.C	Lamiere piane lisce di acciaio inox tipo 18/10 (AISI 304) SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/08)</b>	kg	3,08
Nr. 114 OM.ME.C.1 01.E	Lamiere piane lisce:di alluminio di qualsiasi spessore. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/50)</b>	kg	3,50
Nr. 115	Profilati per corrimani, intelaiature, sportelli, riquadri e simili, in opera compresi gli occorrenti tagli, forature,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
OM.ME.C.3 05.A	chiodature e saldature, nonché le eventuali zanche di ancoraggio: del n. OM.ME.B.101.A in acciaio. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/11)</b>	kg	3,11
Nr. 116 OM.ME.C.3 10.A	Acciaio in profilati cavi, trafilati a freddo, di qualsiasi tipo e forma per lavori di carpenteria metallica (spessore 3 mm), cancelli, inferriate, ringhiere e simili, in opera, comprese le opere murarie occorrenti, nonché la verniciatura con due mani di fosfato di zinco e due successive mani di vernice idonea, di colore a scelta delle Ferrovie: SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/55)</b>	kg	2,55
Nr. 117 OM.ME.C.3 10.B	Acciaio in profilati cavi, trafilati a freddo, di qualsiasi tipo e forma per lavori di carpenteria metallica (spessore * 3 mm), cancelli, inferriate, ringhiere e simili, in opera, comprese le opere murarie occorrenti, nonché la verniciatura con due mani di fosfato di zinco e due successive mani di vernice idonea, di colore a scelta delle Ferrovie: per cancelli, inferriate, ringhiere e simili. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/83)</b>	kg	2,83
Nr. 118 OM.ME.C.3 10.C	Sovrapprezzo alle sottovoci nn. OM.ME.C.310.A/B quando anziché la verniciatura è richiesta la zincatura. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/21)</b>	kg	0,21
Nr. 119 OM.ME.C.3 20.A	Ringhiera per scale e simili formata da profilati in alluminio anodizzato, compreso il corrimano anch'esso in alluminio gli eventuali risvolti curvi, dell'altezza totale di 1 m, nonché tutto quanto occorre per dare la ringhiera perfettamente in opera. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/65)</b>	kg	6,65
Nr. 120 OM.ME.D.1 01.D	Acciaio lavorato per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle, spagnolette, manopole, nottoli, ganci, perni e simili. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattro/99)</b>	kg	4,99
Nr. 121 OM.MT.A.3 02.A	Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sette/13)</b>	mc	7,13
Nr. 122 OM.OM.D.3 02.A	Muratura con blocchi pieni di conglomerato cementizio e con malta di calce eminentemente idraulica o malta cementizia SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (centosei/90)</b>	m3	106,90
Nr. 123 OM.PI.A.201 .B	Posa in opera di lastre di pietra da taglio, di granito e di marmo di qualunque specie per pavimenti, compreso quant'altro occorre secondo gli ordini delle Ferrovie: di beola, quarzite, porfido e luserna. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (undici/64)</b>	m2	11,64
Nr. 124 OM.PI.A.401 .A	Pulitura e stuccatura di lastre di marmo e pietre tenere, di rivestimenti, pavimenti ecc., e successiva lucidatura a piombo SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/65)</b>	mq	6,65
Nr. 125 OM.PI.A.404 .B	Pulitura di pietre naturali con prodotti sgrassanti ad alta alcalinità tamponata: con liquido detergente ad azione non corrosiva per pietre lucidate. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (due/58)</b>	m2	2,58
Nr. 126 OM.PI.B.118 .B	Lastre di porfido a spacco di cava per pavimenti e rivestimenti: squadrate a martello, dello spessore da 3/6 cm. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sedici/63)</b>	m2	16,63
Nr. 127 OM.PI.C.102 .B	Marmo lavorato con piano levigato e coste rifilate a sega delle seguenti varietà: Bardiglio Carrara chiaro - Bardiglio Garfagnana chiaro Bianco "D" Carrara - Botticino Classico - Chiampo Paglierino Giallo Adriatico - Mazzano - Nuvolato Apuano Chiaro -Perlato Valdagno - Rosa Valdagno - Rosso Asiago - Rosso Verona - Zandobbio: in lastre dello spessore di 2 cm. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (trentadue/67)</b>	m2	32,67
Nr. 128 OM.PR.E.30 1.E	Pavimentazione in cubetti di porfido, su sottostante strato di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, posati su un letto di sabbia dello spessore non superiore a 5 cm ad archi contrastanti, compresa la battitura della pavimentazione nonché la suggellatura dei giunti con mastice bituminoso a caldo e spolveratura superficiale di sabbia: SpCap 1 - TARIFFE RFI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (trentanove/08)</b>	m2	39,08
Nr. 129 OM.PT.A.30 5.A	Preparazione di superfici:mediante stuccatura e successiva carteggiatura. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (zero/89)</b>	m2	0,89
Nr. 130 OM.PT.A.33 5.A	Verniciatura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato:al fosfato di zinco SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/74)</b>	m2	3,74
Nr. 131 OM.PT.B.30 5.B	Pitturazione a due mani con tinta emulsionata (semilavabile-idropittura) antibatterica e antimuffa, su superfici interne ed esterne intonacate a civile o lisciate a stucco:con pitture a base di resine acriliche anche per esterni. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattro/75)</b>	m2	4,75
Nr. 132 OM.PT.B.31 0.B	Pitturazione di superfici interne ed esterne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta corrente, antibatterica e antimuffa di tipo: oleosa opaca. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/74)</b>	m2	3,74
Nr. 133 OM.SE.B.31 5.A	Porte interne a struttura cellulare in o. v. OM.SE.A.332: tipo cieco. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (centododici/75)</b>	m2	112,75
Nr. 134 OM.SE.D.31 6.A	Porte antincendio aventi le dimensioni di circa 0,70 m di larghezza per circa 2,00 m di altezza, complete in opera, rispondenti alle caratteristiche proprie della classe 120', omologate secondo le norme italiane e costituite da: -un'anta in lamiera di acciaio scatolata presso-piegata, rinforzata da un telaio interno in ferro piatto elettrosaldato, riempita con un materassino rigido in lana di roccia della densità di 140 kg/m <sup>3</sup> ed ulteriormente protetta nella zona della serratura con due strati di amianto; -cerniere di dimensioni appropriate complete di cuscinetto; -controtelaio formato da profili "Z" in acciaio, elettrosaldati, completo di zanche a murare e di una speciale guarnizione anche a pavimento, che renda la porta antifumo in caso d'incendio, collegamento degli stipiti a mezzo di ferro piatto; -n. 1 chiudiporta idraulico meccanico, del tipo omologato; -maniglione antipánico, per porte a un battente, di sezione tubolare, reso basculante per mezzo di due leve incernierate a delle scatole laterali, formato da un maniglione a chiusura laterale sull'anta mobile, completo per l'apertura dall'esterno di una maniglia abilitata con chiave, con serratura del tipo "yale". La porta dovrà essere verniciata con una mano di fondo antiruggine e due mani di vernice oleosintetica, a finire, del colore a scelta delle Ferrovie; per ogni porta completa in opera. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (quattrocentotrenta/71)</b>	cadauno	430,71
Nr. 135 OM.SE.D.34 5.D	Cancelli estensibili in acciaio, in opera, costituiti con doppi montanti ad U, collegati da perni ribaditi, snodantisi su aste articolate a pantografo, ad una o due raccolte, in linea o ribaltabili, sospesi superiormente mediante doppi carrelli scorrenti entro la guida superiore e guidati in basso da apposito profilato, compreso e compensato nel prezzo: -la formazione degli incassi nelle murature per l'alloggiamento della guida superiore ed inferiore; -la formazione, ove occorra, della sede per l'alloggiamento laterale del cancello a cancello aperto; -la fornitura in opera della serratura tipo Yale a cremagliera; -le opere murarie occorrenti per la posa in opera, la relativa verniciatura come alla voce n. OM.SE.D.345 e quanto altro occorre per dare il cancello in opera perfettamente funzionante, misurato dal bordo esterno a cancello chiuso (minimo da contabilizzarsi di 3,00 m <sup>2</sup> cadauno): del tipo con ferro ad U da 30 x 22 mm SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sessantaotto/18)</b>	m2	68,18
Nr. 136 OM.SE.E.34 6.G	Sostituzione di parti di finestre e porte finestre o scuretti o persiane normali con le stesse modalità ed oneri della voce n. OM.SE.E.345:montante o traverso di qualsiasi sezione degli scuretti. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sette/07)</b>	m	7,07
Nr. 137 OM.SE.E.34 8	Ripassatura di serramenti in legno (porte e finestre sia a vetri che cieche, scuretti, persiane e simili) per ripristinare la perfetta aderenza dei battenti mediante semplice piallatura negli spessori degli stessi, raschiature e successiva oliatura delle cerniere, dei catenacci, degli spuntapiedi, delle serrature e simili, compreso il rimpiazzo delle viti mancanti ed il rifissaggio a nuovo delle ferramenta non più in presa, nonché l'eventuale rimozione e ricollocamento in opera del serramento. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (otto/31)</b>	m2	8,31
Nr. 138 OM.SE.V.30 5.A	Maniglione antipánico in opera per porte a due battenti SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (duecentotre/71)</b>	cad	203,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 139 OM.SE.V.30 6.A	Maniglione antipanico in opera, per porte ad un battente SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (centosedici/41)</b>	cad	116,41
Nr. 140 OM.SO.A.30 3.D	Solai a struttura mista come alla voce OM.SO.A.301, ma formati da pannelli prefabbricati compresi tutti gli oneri per una portata fino a portata da 6 a 7m SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (trentanove/86)</b>	mq	39,86
Nr. 141 OM.SO.C.30 1.B	Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato costituito da pannelli modulari di 60 × 60 cm in conglomerato di legno dello spessore da 28 mm a 38 mm circa, bordati perimetralmente in PVC monocoloro autoestinguente, avente la struttura di sopraelevazione costituita da colonnine e traversine in acciaio zincato con sezione ad "U" dotate di guarnizioni in PVC autoestinguenti e l'altezza al piano di calpestio variabile: piano di calpestio in moquette antistatica e controplaccaggio in lamina d'alluminio SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (ottantanove/09)</b>	m2	89,09
Nr. 142 OM.TU.A.50 1.B	Rimozione d'opera di tubi pluviali, docce, gronde, canne fumarie, esalatori, scarichi e simili di qualsiasi sviluppo e materiale: compresa la rimozione d'opera anche delle ferramenta di sostegno ed ancoraggio nonché il risarcimento delle murature, dell'intonaco e la sistemazione della parte rimossa del manto di copertura. al metro lineare SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/50)</b>	m	1,50
Nr. 143 OM.TU.A.50 2.A	Rimozione d'opera di tubazioni in ferro, piombo o altro materiale di qualsiasi diametro e tipo e relativi pezzi speciali compreso il risarcimento delle murature e degli intonaci: SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (tre/74)</b>	m	3,74
Nr. 144 OM.TU.A.50 5.A	Disostruzione e pulitura di condotte di qualsiasi genere per scarico di fognature, esclusi dal prezzo lo scavo, il successivo rinterro, nonché la fornitura delle eventuali nuove tubazioni che verranno pagate a parte. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (uno/18)</b>	m	1,18
Nr. 145 OM.TU.A.50 6.B	Disostruzione di tubazioni di scarico di apparecchi igienico-sanitari (lavabi, lavandini, vasi igienici, bidet, ecc.), mediante apertura e ricollocamento in opera del tubo di sifone ove esiste, o mediante l'impiego della pompa a pressione o di qualsiasi altro mezzo atto a rimettere in efficienza la tubazione di scarico: apparecchi sanitari senza sifoni ispezionabili. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (otto/91)</b>	cadauno	8,91
Nr. 146 OM.TU.B.30 1.B	Converse, scossaline e simili, compresa la chiodatura con chiodi di rame e le saldature, esclusa la verniciatura, in opera con lamiere di acciaio inox SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sei/65)</b>	kg	6,65
Nr. 147 OM.VE.A.12 1.D	Vetrata di sicurezza, costituite da due lastre di cristallo Float, unite mediante interposizione di un foglio di polivinilbutirale: dello spessore complessivo: da 11 a 12 mm SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (sessantanove/85)</b>	mq	69,85
Nr. 148 OM.VE.A.12 1.E	Vetrata di sicurezza, costituite da due lastre di cristallo Float, unite mediante interposizione di un foglio di polivinilbutirale: dello spessore complessivo: da 11 a 12 mm satinata SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (novanta/80)</b>	mq	90,80
Nr. 149 OM.VE.A.12 2.D	Vetrata isolanti termo-acustiche di sicurezza, costituite da una vetrata di sicurezza satinata, del tipo indicato nelle singole sottovoci, posta all'esterno e da una lastra lucida di mezzo cristallo del n. OM.VE.A.105.A posta all'interno, opportunamente accoppiate e sigillate, aventi tra loro una intercapedine dello spessore da 6 a 12 mm a vuoto o costituita da aria disidratata al cento per cento o con adeguato gas: con vetrata esterna del n. OM.VE.121.D. SpCap 1 - TARIFFE RFI <b>euro (centotredici/44)</b>	mq	113,44
Nr. 150 OM.VE.A.12	Vetrata isolanti termo-acustiche di sicurezza, costituite da una vetrata di sicurezza satinata, del tipo indicato nelle singole sottovoci, posta all'esterno e da una lastra lucida di mezzo cristallo del n. OM.VE.A.105.A posta all'interno,		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>TARIFFE DEI (SpCap 2)</b>			
Nr. 161 095037e	Muratura costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm, resistenza al fuoco classe REI > 180  DEI 2004 - codice 095037e SpCap 2 - TARIFFE DEI <b>euro (quaranta/20)</b>	mq	40,20
Nr. 162 095037f	Muratura costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm, resistenza al fuoco classe REI > 180  DEI 2004 - codice 095037f SpCap 2 - TARIFFE DEI <b>euro (quarantacinque/21)</b>	mq	45,21
Nr. 163 095037g	Muratura costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, fonoassorbenza 47 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180  DEI 2004 - codice SpCap 2 - TARIFFE DEI <b>euro (cinquantadue/24)</b>	mq	52,24
Nr. 164 1C.04.500.00 10.a	Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. giunto di ripresa con profilo in PVC  Comune di Milano 2006 - 1C.04.500.0010.a SpCap 2 - TARIFFE DEI <b>euro (dieci/67)</b>	m	10,67
Nr. 165 1C.05.500.00 20.c	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo Rck = 15 N/mm <sup>2</sup> , posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , fino a costituire una soletta superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. altezza elementi cm 40  Comune di Milano 2006 - 1C.05.500.0020.c SpCap 2 - TARIFFE DEI <b>euro (trentaquattro/62)</b>	mq	34,62
Nr. 166 1C.09.200.00 30	Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice ignifuga bicomponente a base acqua, classe 1, applicata in due mani su superfici grezze o carteggiate, in ragione di almeno 500 g/m <sup>2</sup>  Comune di Milano 2006 - 1C.09.200.0030 SpCap 2 - TARIFFE DEI <b>euro (diciassette/72)</b>	mq	17,72
Nr. 167 1C.22.080.00 30.c	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: in acciaio inox AISI 304  Comune di Milano 2006 - 1C.22.080.0030.c SpCap 2 - TARIFFE DEI <b>euro (dodici/11)</b>	kg	12,11
Nr. 168 DEI - B45027.a	Pavimento di grès fine porcellanato in piastrelle di prima scelta, con superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 non smaltato, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compreso tagli, sfridi e pulitura finale. a. dimensioni 60x60 cm, spessore 11 mm SpCap 2 - TARIFFE DEI		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 171 np01	<p style="text-align: center;"><b>TARIFE NUOVI PREZZI (SpCap 3)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di una struttura portante di sostegno in acciaio zincato e verniciato ral 9006 e rivestimenti in vetro tecnologico. Il vetro impiegato a tamponatura della parte copertura in vetrocamera sarà del tipo temperato 8+8 esterno\camera mm. 15\8+8 stratificato interno. Mentre il vetro impiegato a tamponamento della parte copertura monolitico e verticale inclinata sarà del tipo 10+10 temperato e stratificato. Le cornici e finiture necessarie saranno realizzate in lamiera di alluminio colore anodizzato naturale per evitare fenomeni di assorbimento e surriscaldamento dovuti all'irraggiamento solare estivo. Nella parte di copertura i vetri saranno in appoggio alla struttura in acciaio per mezzo di speciali accessori in acciaio inox su guarnizioni in neoprene di adeguata elasticità e spessore. Mentre nella parte inclinata i vetri saranno sostenuti per mezzo di ragni e rotules in acciaio inox 316.Tutte le fughe dovranno essere trattate con silicone nero a basso modulo elastico.L'analisi comprende la finiture in lamiera di alluminio e grondaia interna alla falda e ogni lavorazione ed onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. ( Per la tipologia e le quantità si fa riferimento al disegno esecutivo)</p> <p>SpCap 3 - TARIFFE NUOVI PREZZI <b>euro (novcentoottantaseimilacinquecentoquaranta/61)</b></p>	a corpo	986.540,61
Nr. 172 VA.06	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto per esterni ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzate tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente, dello spessore totale massimo di mm 100. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio rivestito con lega di zinco e alluminio, a norma UNI-EN 10215 - DIN 18182, resistenti alla corrosione, spessore mm 7/10 - 10/10, delle dimensioni di : - guide a "U" mm 50/75x40 - montanti a "C" mm 75x50, posti ad interasse non superiore a mm 400 ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5. Il rivestimento sul lato esterno dell'orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in cemento rinforzato dello spessore di mm 12,5.</p> <p>Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti in acciaio poste ad interasse non superiore a mm 200.</p> <p>Nell'intercapedine sarà inserito materassino isolante in lana minerale di spessore mm 50 e densità Kg/m<sup>3</sup> 250 atto a conferire idonee prestazioni igrotermiche alla parete. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti e degli angoli da eseguirsi con stucco idoneo e nastro in rete resistente agli alcali, in modo da ottenere una superficie pronta per la successiva rasatura. Stuccatura dei giunti e delle teste delle viti della superficie in lastre in gesso rivestito con stucco a base gesso, armato con nastro in carta microforata. Rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 5 mm con stucco idoneo, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con pittura compensata a parte. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. Compreso trasporto, tiro in quota, sfridi ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCap 3 - TARIFFE NUOVI PREZZI <b>euro (novantaquattro/00)</b></p>	mq	94,00
Nr. 173 VA.07	<p>Fornitura e montaggio di ascensore conforme alle direttive europee 95/16/CE (ascensori), 89/336/CE (compatibilità elettromagnetica), 89/106/CE (risparmio energetico), DM 236, Legge 6 Regione ombardia, Servizio Pubblico. Portata kg 900 (12 persone), velocità di salita/discesa 1,00 m/sec.</p> <p><b>AZIONAMENTO</b> Elettromeccanico a funi a frequenza variabile V3F. Unità di trazione EcoDiscà costituita da un motore sincrono assiale a magneti permanenti, senza riduzione (gearless) e con volano incorporato sulla puleggia di trazione. Macchinario post all'interno del vano di corsa ancorato alle guide di scorrimento della cabina.</p> <p><b>CABINA</b> Costituita in struttura metallica autoportante, con pareti in lamiera Acciaio inox Antigraffio Scacco. Dimensioni di cabina mm 1400 di larghezza per mm 1500 di profondità, altezza mm 2100. Doppio accesso opposto in cabina. Pareti lato porte in lamiera di acciaio inox antigraffio. Cielino piano in acciaio inox satinato Asturia con illuminazione diretta tramite faretti alogeni. Pavimento con fondo fisso ricoperto da gomma di colore a scelta secondo catalogo Kone. Pareti fonoisolanti. Botola d'emergenza sul tetto di cabina.</p> <p><b>PORTE DI CABINA</b> Porte automatiche a due ante ad apertura telescopica laterale, costruita in lamiera di acciaio inox antigraffio e azionata da un operatore in corrente continua a controllo elettronico. Luce netta mm 900 per mm 2000 di altezza. Cellula fotoelettrica a raggi infrarossi per invertire il movimento delle porte in presenza di ostacoli montata sulle spallette di cabina.</p> <p><b>PORTE DI PIANO</b> Automatiche a due ante abbinata alla corrispondente porta di cabina; apertura telescopica laterale; costruite in lamiera di acciaio inox antigraffio e complete di portali in lamiera di acciaio inox antigraffio. Apertura netta mm 900 per mm 2000 di altezza.</p> <p><b>MANOVRA</b> Universale con esecuzione di singolo comando di chiamata solo con cabina al piano. Pannello di manutenzione in acciaio inox antigraffio posizionato all'ultimo piano e completamente integrato nel portale</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 174 VA.08	<p><b>BOTTONIERA E SEGNALAZIONI DI CABINA</b> Pannello di comando tipo KSS 420 costruito in lamiera di acciaio inox satinato Asturia e dotato di: display informativo color ambra a 7 segmenti indicante la posizione della cabina, frecce direzionali color ambra, indicatore di carico eccessivo e luce di emergenza; pulsanti tondi in acciaio inox con marcatura in smalto grigio scuro e collare trasparente bianco in policarbonato con luce di accettazione chiamata color ambra per ogni piano servito, l'apertura delle porte, il citofono, il campanello d'allarme e il KoneXionTM.</p> <p><b>BOTTONIERE E SEGNALAZIONI AI PIANI</b> Pulsanti e segnalazioni di piano, realizzate in acciaio inox satinato Asturia. Pulsanti di chiamata tondi in acciaio inox con marcatura in smalto grigio scuro e collare trasparente bianco in policarbonato con luce di accettazione chiamata color ambra.</p> <p>SpCap 3 - TARIFFE NUOVI PREZZI <b>euro (quarantaunomiladuecentocinquanta/00)</b></p> <p>Biglietteria " TIPO CHIUSO " da n° 5 postazioni ciascuno con dimensione frontale pari a cm. 180 x h. 364, (lo spazio complessivo disponibile è di cm. 1.011, pertanto oltre agli sportelli è prevista una compensazione di cm. 100 circa) riferite a Vostri progetti e così composte:</p> <p>Struttura portante realizzata con n° 4 elementi verticali di lamiera d'acciaio 30/10, presso-piegati, collegati tra loro tramite tubolari in acciaio da mm. 65x45x3 saldati. Il tutto a formare una struttura rigida, da fissare al suolo. Tutti gli elementi sono decapati e verniciati a polveri epossidiche.</p> <p>Nella parte superiore, la struttura è predisposta al fissaggio del piatto rotante passasoldi. E' inoltre dotata di aperture opportunamente posizionate per permettere il passaggio dei cavi di elettrificazione con le postazioni adiacenti. La parte interna viene chiusa da un unico pannello in melaminico in classe E1, colore grigio chiaro, spessore mm. 20, facilmente asportabile per eventuali ispezioni.</p> <p>Prese elettriche fissate nella parte superiore del pannello di chiusura interna della struttura portante, con predisposizione per 2 prese telefoniche da abilitare con rete FS e Telecom.</p> <p>Rivestimento bancone realizzato con un piano di lavoro lato pubblico in marmo verde guatemala, spessore mm. 30 con bordo frontale h. mm. 100 sagomato a tutto tondo. Parte inclinata sottopiano e pannello frontale realizzati in alluminio acciaio tinta pantone 329. Sarà presente il logo "Trenitalia". Zoccolo in acciaio inox.</p> <p>Vetro di separazione pubblico/operatore in lastra unica in cristallo stratificato Secur 20 R, UNI 9186/7 antiproiettile 50 J, spessore mm. 19. Dimensioni indicative cm. 180 x h. 215, pannello cieco fino ad h. 255. Il cristallo riporta il numero dello sportello ed il logo "Trenitalia".</p> <p>Dispositivo passasoldi di sicurezza in acciaio inox, rotante a comando manuale, per il passaggio di soldi e biglietti, composti: da una parte quadra fissa incassata complanare al piano; un piatto interno rotante di 180°, comandato dall'operatore tramite un'apposita manopola a spinta; un frontalino centrale h. mm. 45, apribile a bascula, per l'eventuale passaggio della tastiera POS. Ai lati del dispositivo, ma facente corpo unico con lo stesso, sono inseriti i microfoni e gli altoparlanti, interni/esterni, dell'impianto parla/ascolta. Il dispositivo passasoldi può essere sostituito senza intervenire su altre parti del bancone ed è collaudato per 2 milioni di azionamenti.</p> <p>Impianto intercomunicante, a viva voce, Full-duplex con doppio amplificatore audio da 2W, potenza massima 4W, dotato di dispositivo antilarson. Microfoni omnidirezionali sul lato utente e sul lato pubblico. L'impianto è completamente integrato nel dispositivo passasoldi, ed è dotato di un interruttore per accendere e spegnere l'apparecchiatura. Un secondo interruttore interrompe la comunicazione dall'interno verso l'esterno (muting). Completa la dotazione un potenziometro per la regolazione dei volumi dell'impianto.</p> <p>Piano scrivania sagomato ergonomicamente, fissato tramite squadrette in acciaio alla struttura metallica e sostenuto all'estremità da 2 gambe cilindriche in acciaio. Costruito in binobilitato ad alta resistenza, antigraffio ed antiriflesso, finitura acero, spessore mm. 30, bordato ABS spessore mm. 3 con raggiatura di mm. 5, complanare al top in marmo. Il materiale appartiene alla Classe E1 per l'emissione della formaldeide e l'esecuzione rispetta le normative previste dal D.L. 626/94.</p> <p>Mobile cassetiera su ruote, a 3 cassetti, in nobilitato finitura acero, Cl. E1 spessore mm. 19, costituita da 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche, con serratura a chiusura simultanea.</p> <p>Paretina divisoria tra operatori, realizzata in pannelli nobilitati finitura acero con parte superiore sagomata in alluminio acciaio verniciato RAL 9006.</p> <p>Cassetto portasoldi, in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, da collocare in appoggio sul piano di lavoro. Coperchio chiudibile a chiave. Dimensioni cm. 46x17x9.</p> <p>Tendina a rullo, motorizzata, per la chiusura serale degli sportelli.</p> <p>Seduta operativa girevole su ruote, alzo a gas, con braccioli, schienale regolabile a contatto permanente, rivestita in tessuto ignifugo colore grigio scuro, in regola con le normative CEE e D.L. 626 del 19.04.1994. Il colore del rivestimento sarà a scelta del committente.</p> <p>Pavimento sopraelevato mq. 35, costituito da pannelli in conglomerato di legno ad alta densità, formato 600x600x28 mm. con resine ed inerti ad alte caratteristiche di resistenza meccanica ed al fuoco. Finitura superiore linoleum sp. mm 2,0 bordo perimetrale ABS nero autoestinguente. Struttura in acciaio zincato stampato sp. 3 mm. dotata di riscontri di contenimento dei pannelli.</p> <p>Pannelli di chiusura del vano tra il frontale in vetro ed il controsoffitto in cartongesso, realizzati in lamiera d'acciaio verniciato.</p> <p>Controsoffitto da cm. 180x180, fonoassorbente, posto sopra ad ogni postazione, eseguito come da indicazioni riportate nei Vostri progetti, completo di faretti e lampade dark light.</p> <p>SpCap 3 - TARIFFE NUOVI PREZZI</p>	cadauno	41.250,00